

MULTIMIX MATE BASE P

Pintura plástica mate

DESCRIPCION

Pintura plástica mate basada en resinas de polimerización acrílica-vinílicas en dispersión acuosa, es totalmente resistente al frote húmedo, buena opacidad, impermeable a lluvias y vapores.

Gran resistencia a la erosión y al desgaste en ambientes muy agresivos.

Indicada para la protección de fachadas, locales comerciales, interiores de viviendas sobre superficies de yeso, escayola, cemento, revoco madera, etc.

MODO DE EMPLEO

- Remover el contenido del envase hasta una buena homogeneización.
- Limpiar y lijar la superficie a pintar eliminando polvo, grasas, salitres y pequeñas imperfecciones mal adheridas.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, pudiéndose escoger en cada caso el más adecuado.
- Sobre superficies bien secas de yeso o cemento aplicar dos manos de pintura mate exterior, la primera diluida hasta un 15% y la segunda con un 10% máximo.
- Sobre superficies de yeso blando o mal fraguado es conveniente sellar con una mano de látex.

En paramentos con pinturas viejas en mal estado eliminar los desconchados totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Blanco

ENVASE: 750 ml, 4 l y 15 l.

RENDIMIENTO: 9-11 m². Por litro según soporte.

SECADO: ½ Hora.

REPINTADO: 3-4 Horas.

DISOLVENTE: Agua.

INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo.

ALMACENAJE: Aproximadamente 5 años en envases cerrados.

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5 °C.

DENSIDAD: DENSIDAD: 1.300 – 1.700 g/cm³.

pH: 7-9'5.

Resistencia al fuego, M-1.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., pueden ocasionar cambios en el secado y el rendimiento.

2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascos, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com