

DESCRIPCION

Pintura antihumedad de elevada resistencia sobre paredes con eflorescencias y humedades es muy adecuada para resolver y reparar superficies con humedades producidas por filtración de aguas manchas, mohos, eflorescencias y problemas de humedad producidos por capilaridad, etc. Transpirable, impide el paso del agua pero no su vapor, reduciendo la presión hidrostática. No amarillea e impide el desarrollo de mohos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Utilizar sobre hormigón, cemento, pladur, yeso, ladrillo, cepillar los soportes y en condiciones humedad aplicar en sótanos, baños, garajes etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Coopolímero acrílico
Color	Blanco
Densidad	1,30-1,70 Kg/litro
Rendimiento	4-6 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	180 minutos
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Aguarrás mineral
Presentación	750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Importante que el paramento esté seco, limpio y sano. Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

Se aplica a brocha, pistola aerográfica o pistola airless con una dilución entre 0-5-10%, el porcentaje exacto en la dilución de la pistola todo depende del tipo de boquilla, presión y temperatura. No pulverizar en seco puede presentarse problemas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes. Los posibles mohos y grasas deben eliminarse con lejía doméstica rebajada con agua, enjuagando posteriormente con agua abundante. Dejar secar 24 horas, antes de aplicar la pintura. Las superficies en mal estado (revoques flojos o escamados, yeso pulverulento, etc.) deben repararse por obra, antes de pintar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:



Proceder como en superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las eflorescencias, grasas, mohos y otros cuerpos extraños que puedan estar adheridos, hasta llegar al soporte sano. Luego proceder como en superficies no preparadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

No se recomienda pintar en tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero. No aplicar sobre soportes en Tº inferiores a 5ºC ni en temperaturas excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe de estar al menos 3ºC por encima del punto del rocío. La humedad relativa no debe de superar el 80%. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.

Este producto solo se puede utilizar en exteriores o interiores de instalaciones registradas o autorizadas.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com