

DESCRIPCION

Algicida energético que previene las deposiciones de algas, musgos y hongos en paredes y zonas oscuras, húmedas y donde las hubiese.

CAMPOS DE APLICACIÓN

En paredes, techos, muros, fachadas de interiores e interiores.

DATOS TÉCNICOS

Color	Incoloro
Densidad	0,7-0,90 Kg/litro
Rendimiento	según soporte
Naturaleza	Líquido lechoso
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y trapo de algodón
Presentación	1 litro y 5 litros

*La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Importante que el paramento esté seco, limpio y sano.

Si una pared está contaminada se debe proceder a limpiarla y eliminar de todo tipo de suciedades visibles y desinfectarla con ANTIMUSGO aplicar con cepillo o brocha directamente sobre la superficie a tratar aplicar dos veces dejando secar la primera mano antes de aplicar la segunda. Es importante protegerse las manos con guantes.

Una vez aplicado el ANTIMUSGO proceder a pintar con nuestra pintura plástica antimoho.

PRECAUCIONES

CONSEJO DE SEGURIDAD

Irrita los ojos y la piel, usar guantes y protegerse de las salpicaduras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

En caso de ingestión consulte con el Servicio Nacional de Toxicología Telf.; 91-5620420.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

Página 1/1