

DELFIN ANTIMANCHAS BLANCO

DESCRIPCION

Pintura Delfín anti manchas especial para cubrir definitivamente las manchas más difíciles como pueden ser grasas, óxido de hierro, nicotina, humos, bolígrafo y rotulador, y manchas en general. Delfín anti manchas es esencialmente eficaz tapándolas definitivamente y no permitiendo que aparezcan posteriormente. Se puede aplicar sobre paramentos de hormigón, cemento, pladur, yeso, ladrillo, etc. Campo de aplicación: para el mantenimiento de oficinas, bares, restaurantes, hornos, guarderías, etc. Es muy transpirable a la humedad.

MODO DE EMPLEO

Remover bien la pintura en el envase antes de su uso y aplicar una capa abundante, o dos capas dejando transcurrir un intervalo de 6 horas. Su aplicación es a brocha o rodillo tal como se presenta en el envase. No se requiere ningún tipo de preparación, siendo tan solo preciso eliminar previamente las pinturas viejas mal adheridas y el moho que pueda existir en la superficie. Aunque la pared esté húmeda puede aplicarse sin ningún problema. La primera mano puede diluirse al 15 % con nuestro disolvente para sintéticos y la segunda con un máximo un 10%. Si se desea puede teñirse con tinte universal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco.
ENVASE: 750 ml y 4 l.
RENDIMIENTO: 8-10 m² por litro.
REPINTADO: 12 horas.
ACABADO: Mate
SECADO: a 22° C: 2 horas. Repintado: 12 horas
ALMACENAJE: aproximadamente 2 a 3 años en envases bien cerrados.
DENSIDAD: 1.350 – 1.700 Kgs./ Lt.
Variación de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado y rendimiento, etc.

2004 / 42 / II A (i) (600 / 500) MAX. COVs 470g/L

OTRAS RECOMENDACIONES

Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores/aerosoles. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión: acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascos, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

envase. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Noviembre de 2012

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascos, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com