

DESCRIPCION

Barniz sintético alquídico para la decoración y protección de toda clase de madera natural o teñida: Muebles puertas armarios etc., los acabados brillantes pueden ser aplicados en todo tipo de superficies interiores o exteriores protegiéndolas de la acción directa del sol y a la intemperie: Techos marquesinas pérgolas aleros terrazas etc.

Excepcional transparencia que no altera la tonalidad del veteado y el contraste de la madera.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para toda clase de maderas. Exteriores e interiores.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica modificada
Acabado	Brillante, mate o satinada
Color	Colores
Densidad	0,90-1,00 Kg/litro
Rendimiento	10-15 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (e) (500/400) Max COVs 390g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-55%
Presentación	375 ml, 750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

Remover bien el envase y aplicar en capas delgadas siguiendo las vetas de la madera, sobre superficies bien lijadas, limpias de polvo y secas, diluyéndolo cuando se precise la 1ª capa en un 15-20%. Para un acabado perfecto lijar suavemente con papel de lija del nº 400 antes de la última capa.

En exteriores: para acabados brillante o satinado aplicar 2-3 capas, para evitar la formación de mohos y ennegrecido de la madera, preparar con una capa de protector fungixil fondo, terminando con 2-3 capas de Barniz Sintético Brillante o Satinado.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

BARNIZ SINTETICO
Código: 085021106013



Superficies ya barnizadas: Si los barnices viejos están en buen estado, lijar suavemente y barnizar directamente.

Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Los acabados mate solo para interiores.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com