

DESCRIPCION

Pintura sintética de color pizarra anti reflectante, muy lavable y de gran aplanamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para crear paneles de pizarras en diversas superficies (paredes, columnas, puertas, electrodomésticos, muebles, objetos de decoración, ...).

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica Uretanada
Color	Negro y Verde pizarras
Acabado	Semi-mate
Densidad	1,30-1,60 Kg/litro
Rendimiento	9-12 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	180 minutos
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Aguarrás mineral
Presentación	750 ml

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes e imprimadas adecuadamente. Dejar secar un tiempo prudencial (3 días min.) para poder usar la pizarra y durante una semana borrar la tiza con un paño húmedo.

Este producto se ha diseñado para usar únicamente la tiza (blanca y de colores de tipo blando y las de colores recomendable borrar con paño húmedo al ser de tipo más duro).

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Para Yeso y Madera: Selladora y Multipreparación.

Hierro: Multipreparación.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y pintar directamente con Delfín Pizarras.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado.

Luego proceder como en superficies no preparadas.



PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Para exteriores: no se recomienda pintar en tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor. Preservar el producto de temperaturas bajo cero. No aplicar sobre soportes en Tº inferiores a 5ºC ni en temperaturas excesivamente calientes. La temperatura del soporte debe de estar al menos 3ºC por encima del punto del rocío. La humedad relativa no debe de superar el 80%. No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com