

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA DE HIERRO B-100

Código: Gris, Roja, Blanca y otros 022184230



DESCRIPCION

Imprimación sintética para hierro, de secado rápido que asegura la perfecta adherencia de las capas posteriores de acabados y protege toda clase de estructuras metálicas, puentes, postes, depósitos y maquinaria en general.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Estructuras metálicas, puentes, postes, depósitos y maquinaria en general.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Mate
Color	Gris, Roja, Blanca y otros
Densidad	Depende color 0,90-1,80 Kg/litro
Rendimiento	10-15 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-5 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (600/500) Max COVs 490g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-55% según color
Presentación	4 litros, 15 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

Aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias, secas, exentas de polvo e imprimadas adecuadamente.

Superficies con viejas pinturas bien adheridas: una vez lavadas y lijadas, pintar directamente. Si están en mal estado, eliminarlas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com