

DESCRIPCION

Sports Frontones y Pistas es un revestimiento indicado para las instalaciones deportivas. Requiere productos específicamente formulados para conseguir la mejor protección duradera en espacios a agresiones ambientales o climáticas.

Sport Frontones y Pistas es una pintura acrílica específicamente formulada para el pintado y señalización de pistas de tenis, frontones y otras instalaciones deportivas, excelente adherencia al cemento, gran resistencia al impacto, la abrasión y a la intemperie.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicaciones Sports Frontones y Pistas sobre pavimentos de hormigón, aglomerados asfálticos, y de caucho.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica pura estirenada
Acabado	Mate
Color	Roja y verdes
Densidad	1,20-1,70 Kg/litro
Rendimiento	9-11 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	6-8 horas
Repintado a 23ºC 60%HR	18-24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (140/140) Max COVs 100 g/l
Espesor recomendado	1,00-1,2 mm película seca
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	750 ml, 4 y 15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de polvo, aceite, materias no adherentes, etc.

Aplicar previa agitación. (Se recomienda dar tres capas como mínimo, primera mano diluida en un 20% de agua) de Sports Frontones y Pistas hasta obtener el espesor deseado bien sea a rodillo, brocha, o pistola.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

El tiempo de secado del Sports Frontones y Pistas dependen de la temperatura y de la humedad ambiente, de forma que las aplicaciones deben estar separadas de 8 a 16 horas entre ellas, En tiempo seco y con temperaturas elevadas se pueden aplicar dos capas por día.

En épocas de humedad ambiental o invierno no es aconsejable aplicar si va a caer rocío antes de que este seco.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com