

SELLADORA MADERA

Imprimación sintética blanca tixotrópica

Imprimación sintética blanca tixotrópica para superficies porosas interior y exterior. Indicada para la preparación previa al pintado de la madera, así como paredes y techos de yeso. No gotea, y es de fácil aplicación por su condición tixotropica.

MODO DE EMPLEO

Preparada al uso. Puede diluirse un 5 % como máximo. Aplicar preferentemente a brocha o rodillo, directamente sobre superficies limpias y secas. Si el acabado ha de ser de color, teñir con un poco de esmalte, siendo suficiente en la mayoría de los casos una sola capa de producto final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco.
ENVASES: 375 ml, 750 ml y 4 l.
ACABADO: Mate
DENSIDAD: de 1000-1800 g/cm³.
ENVASE: 750,ml. 4 L.
RENDIMIENTO: 9 - 12, m/lt.
SECADO: Al tacto Manipulable A 23°C : 25 minutos 1 hora
INTERVALO REPINTADO: Mínimo: 24 – a 48 horas
DISOLVENTE: disolvente para sintéticos o aguarrás.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: no inferior a +5 °c.
PH: 7-9.5.

2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COVs 300 g/l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturas@pinturasbanos.com