

ICOPLAST

Pintura Plástica Para Rotular



ICOPLAST

Pintura
Plástica
Para
Rotular

PINTURAS
BAÑOS





200-NEGRO



300-NARANJA



350-ROJO BERMELLON



420-VERDE VIVO




430-MARRON



435-VERDE FRONTON




500-AMARILLO



510-OCRE



600-AZUL INTENSO



670-VIOLETA



700-ROJO INGLES



702-GAMUZA

Pintura plástica satinada de alto poder cubriente, basada en resinas de veova polimerizadas en dispersión acuosa. Es totalmente resistente al agua e impermeable a lluvias y permeable a vapores, resistiendo a la erosión y desgaste incluso en ambientes muy agresivos.

Indicado para la protección de fachadas, interiores de viviendas y locales comerciales así como para la rotulación.

INSTRUCCIONES Y MODO DE EMPLEO

- Remover el contenido hasta una homogeneización uniforme.
- Limpiar la superficie eliminando polvo, grasas y capas en mal estado o mal adheridas.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, pudiéndose en cada caso escoger el más práctico.
- Sobre superficies nuevas de mortero o yeso aplicar dos manos: la primera diluida hasta un 15% y la segunda en un 10%.
- Sobre superficies con pinturas viejas, rascar y eliminar desconchados y partes mal adheridas totalmente y proceder como en superficies nuevas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Blanco y colores según carta.

ENVASE: 4 kg. y 0'750 kg.

RENDIMIENTO: 7-9 m² según tipo soporte.

SECADO: 1/2 hora.

REPINTADO: 3-4 horas.

DISOLVENTE: Agua.

INFLAMABILIDAD: Totalmente inifugo.

ALMACENAJE: Aproximadamente 1 año en envases cerrados

TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5° C

PINTURAS BAÑOS



C/. Jiménez de Gregorio, 6 - 30730 SAN JAVIER (Murcia)

Telfs. (968) 19 07 07 - 19 13 77 - Fax (968) 19 00 68